

TCM 800 HF

Instructions d'Installation - Installation Instructions

Présentation

La télécommande médaillo permet d'exploiter une fonction de surveillance des systèmes DOMONIAL gamme 800+. Elle est équipée d'un voyant de contrôle d'émission et de 1 touche de fonction. Cette télécommande permet de déclencher une alerte immédiate de niveau 1, 2 ou 3 (voir ci-après). Elle peut être utilisée pour la protection des personnes nécessitant une assistance, subissant une agression ou bien désirant émettre un message de panique.



Fonctionnement

Pour émettre un ordre à la centrale, appuyer sur la touche. Le voyant s'éclaire pour confirmer l'émission de la commande. La portée de chaque boîtier est d'environ 50m en champ libre.

Enregistrement / Suppression

L'enregistrement d'une télécommande nécessite l'utilisation d'un outil de programmation.

La procédure complète est décrite dans la notice d'installation de la centrale.

◆ Après avoir connecté l'outil de programmation, sélectionner la rubrique enregistrement (1 1 1 1) :

PROGRAMMATION>PERIPHERIQUES>PERIPH RADIO>ENREGISTREMENT

**ENREGISTREMENT
>>RECEPTION>>
>>RADIO>>**

◆ Actionner ensuite le bouton : celle-ci est alors enregistrée.

◆ Choisissez ensuite le type d'alerte transmise (1, 2 ou 3). Pour la suppression, accéder au menu précédent, sélectionner le périphérique à supprimer et appuyer sur « SUPPR »

PROGRAMMATION>PERIPHERIQUES>PERIPH RADIO>SUPPRESSION

**RECORDING
KF recorded
Ser. nb: 0123F1
NEXT**

Presentation

The medallion remote control is designed to operate a DOMONIAL 800+ system surveillance function. It is equipped with a transmission control indicator LED and 1 function button. This remote control is used to send an immediate alert with level 1, 2 or 3 (see below).

It can be used to protect people necessitating an assistance, putting up with an attack or desiring to send a panic message.

Operation

To transmit a command to the central unit, press the key. The indicator lamp lights up to confirm the transmission of the command. Each unit has a range of approximately 50m in the open.

Recording / Deleting

To record a remote control, it is necessary to use a programming Tool.

The procedure is described specifically in the central unit installation manual.

◆ Connect the programming tool and choose the "recording" section (1 1 1 1)

PROGRAMMING>PERIPHERALS>RADIO PERIPH>RECORDING

◆ Push the button of the peripheral then, it has been recorded.

◆ Then, select the type of alarm (1, 2 or 3). To delete a key, select the «DELETE» key at the previous menu, select the peripheral to delete and press «DELETE».

PROGRAMMING>PERIPHERALS>RADIO PERIPH>DELETING

Caractéristiques principales

◆ Techniques

Alimentation :	1 pile lithium 3V type CR 1/3 N (fournie).
Autonomie :	> 6 ans (> 150000 émissions).
Température de fonctionnement :	0° à 40°C.
Température de stockage :	-20° à +70°C.
Dimensions :	169 mm x L 41 mm x h 15 mm.
Poids :	22 g.
Humidité relative	<80%.

◆ Radio

Type	FM bande étroite
Fréquence	868,25 MHz
Portée radio	50m en champ libre

Main characteristics

◆ Technical

Power supply	1 battery 3V type CR 1/3 N lithium (supplied).
Self-sufficiency	> 6 years (> 150000 transmissions).
Operating temperature	0° to 40°C.
Storage temperature	-20° to +70°C.
Dimensions :	169 mm x L 41 mm x h 15 mm.
Weight:	22 g.
Relative moisture	<80%.

◆ Radio

Type	FM narrow band
Frequencies	868,25 MHz
Radio range	50m in the open

FICHE DE RETOUR SAV - REPAIR SHEET

A compléter et à joindre au produit lors de son retour en SAV.
Tout produit retourné sans cette fiche entraînera son diagnostic complet et, en conséquence, une facturation forfaitaire pour la prestation de remise en état.

To fill in and return together with the faulty product. Any reception without « Repair Sheet » attached to the equipment, will result in a full process diagnosis, repair and test. A fixed price repair would consequently apply.

N° de série de l'appareil / serial number	Cause du retour / cause of return	Default constaté / noticed fault
_____	Effraction ----- Intrusion	A l'installation ... During installation date / /
Installateur / Installer	Rénovation --- Cosmetic repair	Sur intervention -- On intervention date / /
	Panne ----- Fault	Défaut aléatoire -- Random fault / /
Description du défaut / Fault description		

EKZ094300B 03/2004 - Honeywell - Sécurité Communications - Village d'entreprises - Bat D - Route des Dolines - BP41 - 06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX - France - <http://www.secom.lm.fr>
Honeywell se réserve le droit de modifier, à tout moment, dans l'intérêt du produit et/ou de l'utilisateur, ces caractéristiques techniques.
Honeywell reserves the right to change these technical specifications in the interest of product or user, without prior notice

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via sa documentation technique, toutes les informations nécessaires à la maintenance et à la réparation des équipements Honeywell, sous la propriété des détenteurs respectifs