

MAGELLAN™

MG32WK - Guide de référence de l'utilisateur

VUE D'ENSEMBLE DU CLAVIER

Voyants lumineux

DEL Armé (rouge) :

Allumé = armement complet
Clignote = système en alarme

DEL Partiel (orange) :

Allumé = armement partiel
Clignote = système en alarme

DEL Prêt (verte) :

Allumé = toutes les zones sont fermées
Clignote = délai de sortie

DEL « Rx/Tx » (orange) :

Allumé = alimentation de la console
Clignote = transmission/réception en cours



MG32WK

Voyants lumineux

DEL (rouge) :

Allumé = chargement de la batterie du clavier
Clignote = batterie clavier faible

DEL (orange) :

Clignote = message en attente

DEL FM (verte) :

Allumé = syntoniseur FM activé

Affichage des zones :

Les numéros [1] à [32] correspondent aux zones 1 à 32 respectivement. Les zones en délais d'entrée ou sortie s'allument, et clignotent lors du déclenchement d'une alarme.

Touches

Touche : Appuyer pour rafraîchir l'affichage.

Touche : Appuyer et la maintenir enfoncée (3 sec.) pour ajuster le rétroéclairage.

Touche [PG1] : Appuyer et la maintenir enfoncée (3 sec.) pour contrôler _____

Touche [PG2] : Appuyer et la maintenir enfoncée (3 sec.) pour contrôler _____

Touche [FM] : Appuyer pour allumer/éteindre le syntoniseur FM.

ARMEMENT ET DÉARMEMENT

POUR ARMER
LORSQUE VOUS QUITTEZ ...



POUR ARMER
LORSQUE VOUS RESTEZ À
LA MAISON ...



Armement régulier :

1. Fermer toutes les zones.
2. Entrer le [CODE D'UTILISATEUR].

Armement partiel :

1. Appuyer sur la touche [PARTIEL].
2. Entrer le [CODE D'UTILISATEUR].

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.absolualarme.com, la documentation technique dont les références sont indiquées dans les notices. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société Absolu Alarme est formellement interdite. Toute violation est poursuivie conformément aux lois, décrets et ordonnances en vigueur. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société Absolu Alarme est formellement interdite. Toute violation est poursuivie conformément aux lois, décrets et ordonnances en vigueur.

ALARMES DE PANIQUE

Pour envoyer une alarme silencieuse ou sonore à la station de surveillance, appuyer sur les touches de l'une des combinaisons de touches énumérées ci-dessous et les maintenir enfoncées pendant 3 secondes.

Types d'alarme de panique	Combinaisons de touches
Police	Appuyer sur [1] et [3]
Médicale	Appuyer sur [4] et [6]
Incendie	Appuyer sur [7] et [9]

AFFICHAGE DES DÉFECTUOSITÉS

Lorsqu'une situation de défectuosité se produit, la touche **[DÉFEC.]** s'allume.

1. Appuyer sur la touche **[DÉFEC.]**. La touche clignote et les chiffres qui correspondent aux défectuosités présentes dans le système s'allument.
2. Lire l'explication correspondant à la défectuosité dans la liste des défectuosités sur l'étiquette de la porte du clavier.
3. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** pour quitter.

PROGRAM. DU CONTOURNEMENT

Les zones contournées restent désarmées lorsque la partition est armée.

1. Appuyer sur la touche **[CONT.]**.
2. Entrer votre **[CODE D'ACCÈS]***.
3. La DEL correspondante de toutes les zones ouvertes s'allume. Sélectionner la(les) zone(s) à contourner en entrant le numéro de 2 chiffres de la zone (par ex. : zone 3 = 03). La DEL de la zone correspondante clignote.
4. Appuyer sur la touche **[ENTRER]** pour sauvegarder et quitter.

AFFICHAGE DE LA MÉM. D'ALARMES

Pour visualiser les alarmes survenues pendant la dernière période d'armement :

1. Désarmer le système.
2. Appuyer sur la touche **[MÉM.]**.
3. Les numéros correspondant aux zones qui étaient en alarme la dernière fois que le système était armé s'allument.
4. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** pour quitter.

RÉGLAGES DU CLAVIER

Activer la sourdine du clavier :

Appuyer sur la touche **[EFFACER]** et la maintenir enfoncée pendant 10 sec. pour activer ou désactiver la sourdine du clavier.

Ajuster le rétroéclairage :

1. Appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes.
2. La touche **[MÉM.]** s'allume.
3. Appuyer sur la touche  pour ajuster le rétroéclairage.
4. Appuyer sur **[EFFACER]** ou **[ENTRER]** pour quitter.

© Systèmes de sécurité Paradox Ltée, 2006-2007.
Magellan est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Systèmes de sécurité Paradox Ltée ou de ses sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

P  **R**  **D** **O** **X**[®]
S Y S T È M E S D E S É C U R I T É

paradox.com

IMPRIMÉ AU CANADA 02/2007

MG32WK-FQ00

www.absolualarme.com met à la disposition du public...
www.paradox.com, de la documentation technique...
...sont la propriété des détenteurs respectifs